

## LUBRISBLOC SPRAY

### Caratteristiche tecniche:

Lubrisbloc è uno sbloccante spray multiuso dall'elevato potere penetrante formulato per sbloccare e sciogliere ruggine ed incrostazioni su dadi, viti, bulloni, ingranaggi meccanici. Risulta ottimo anche per disossidare contatti elettrici ed elettronici, sgrassare e pulire superfici in metallo e non. Lubrisbloc da' ossidazione e dall'umidità le parti trattate. Contiene un'additivo DEWATERING che espelle l'umidità. Prodotto conforme alle specifiche militari: ottimo pulitore e protettivo per armi.

### Modalità di utilizzo:

Spruzzare Lubrisbloc sulle parti interessate da una distanza di 25 cm. e lasciare agire per qualche secondo. Agitare prima dell'impiego.

### Importante:

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto. Utilizzare il prodotto lontano da apparecchi elettrici in funzione. Impiegare il prodotto in ambienti aerati. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

### LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	<b>Art. 3426</b>
NOME COMMERCIALE	LUBRISBLOC SPRAY
TIPO DI PRODOTTO	Sbloccante multiuso

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Aspetto	Contenitore a pressione con base e gas liquido
Odore	Caratteristico del solvente
Punto di infiammabilità	<21°C
Autoinfiammabilità propellente	287°
Ph	5
Pressione di vapore (20°C)	4880 mmHg
Idrosolubilità	No
Limite inferiore di esplosione propellente	1,3%

Cartoni 12 pz	400 ml
<b>Cod. barre 80-20709-000578</b>	