

ACIDO MURIATICO

Caratteristiche tecniche:

L'Acido Muriatico è indicato come disincrostante in edilizia per gres, piastrelle, mattoni a vista, manufatti cementizi in genere ed in tutti i casi in cui si debbano eliminare tracce di calcare, sporco ostinato e incrostazioni. Il prodotto trova anche utilizzo come disinfettante economico per latrine, stalle, pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.

Modalità di utilizzo:

Miscelare l'acido in acqua (consigliata Dil. 1:1) nella quantità desiderata a seconda del tipo di sporco da eliminare.

Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con acqua sino a completa asportazione del prodotto.

Importante:

Usare sempre guanti antiacido.

Conservare il recipiente fuori dalla portata dei bambini.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo, specie nel caso di utilizzo su materiali non indicati.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3429
NOME COMMERCIALE	ACIDO MURIATICO
TIPO DI PRODOTTO	Acido Muriatico

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido
Colore	Leggermente paglierino
Odore	Pungente
Densità	1,171 g/ml
Gradi Beaumé	21,0
Infiammabilità	ininfiammabile

Cartoni 12 pz	1 lt – 1,3 kg
Cod. barre 80-20709-000851	
Cartoni 4 pz	5 lt – 6,5 kg
Cod. barre 80-20709-003418	
Taniche	25 kg
Cod. barre 80-20709-003401	