


MULTI/CHIMICA[®]
PROGRESS IN CHEMICAL



CATALOGO RIVENDITE

**NUOVO
CATALOGO**



Progress in Chemical

Multichimica è ormai un punto di riferimento consolidato nella categoria "rivendite", dove offre prodotti per il fai da te, per l'edilizia e per la manutenzione della casa. Una vasta gamma in continuo ampliamento, che accontenta tutte le esigenze.

Per fare ciò mettiamo a disposizione una gamma di prodotti affidabili con un ottimo rapporto qualità/prezzo, un'organizzazione orientata al cliente, un servizio di consegne rapido e cortese, anche per piccole quantità, e, prima di tutto, la nostra passione quotidiana.

Sommario

NOVITÀ 2016	2
LINEA SOLVENTI E DILUENTI	3 > 8
LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI	9 > 17
LINEA COLORE	18 > 21
LINEA LEGNO	22 > 24
LINEA EDILIZIA	25 > 29
SITO E NEWSLETTER	30
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	31

MULTI/CHIMICA^{spa}
PROGRESS IN CHEMICAL



Un assortimento sempre più ricco per soddisfare tutte le esigenze

Le diverse linee vengono costantemente integrate ascoltando le richieste del mercato, andando a comporre così un assortimento sempre più completo.

Tutti i prodotti introdotti a catalogo sono conformi al sistema di qualità ISO 9001 aziendale e presentano formulazioni studiate per garantire sicurezza e massima compatibilità ambientale.



DILUENTE SINTETICO PROFESSIONAL.....	3
SVERNICIATORE MURALE.....	8
RUGGIN OIL.....	10
NUOVO TARLISTOP.....	22
OLIO DI TEAK.....	22
MULTIGUM PEDONABILE.....	27

Art. 1883 Kristall ACQUARAGIA Dearomatizzata

Idonea alla diluizione di smalti e vernici sintetiche e oleosintetiche. L'assenza di solventi aromatici garantisce una bassa odorazione, una ridotta nocività ed un minore impatto ambientale rispetto all'acquaragia tradizionale. È particolarmente indicata nelle applicazioni in luoghi chiusi. Grazie all'elevato potere solvente Kristall può essere impiegata anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 1888 ACQUARAGIA Extra

È una ragia minerale denaturata che trova impiego principalmente nella diluizione di smalti sintetici e oleosintetici. Il prodotto ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente può essere impiegata anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 1800 Diluente SINTETICO

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova impiego per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici e, grazie alla sua lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente il diluente sintetico può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Art. 1807 Diluente SINTETICO Professional

Grazie alla sua formulazione a base di materie prime pure il Diluente Sintetico Professional si configura come diluente sintetico UNIVERSALE, adatto quindi per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici. A lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente il diluente Sintetico Professional può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora. Stemperare il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata.

Art. 1950 Diluente NITRO ANTINEBBIA Top

Formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione, esaltando le caratteristiche della vernice, come morbidezza e brillantezza. È usato tal quale in tutti quei casi nei quali sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli, aerografi sporchi di pitture.

Il prodotto è esente da clorurati.
Prodotto per carrozzeria
Prodotto preparatorio e di pulizia (D.Lgs. 161/2006 cat 2/a)
Valore limite UE di COV per questo prodotto: 850 g/l
Massimo contenuto di COV: 850 g/l

1	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000745
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000202
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-001131
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-002978
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004507

2	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000011
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000028
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000035
	Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003005
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-002992
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004514

3	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000073
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000080
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000196
	Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003142
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-003081
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004606

4	Cartoni 20 pz	1 lt	
	Cartoni 4 pz	5 lt	

5	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000042
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000059
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000066
	Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003197
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-000868
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004521



Art. 1990
Diluente
NITRO ANTINEBBIA Professional

Formulato a base di materie prime pure altamente selezionate, è impiegato ad uso professionale per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro. Dotato di forte potere solvente incrementa le caratteristiche di bagnabilità contribuendo in modo determinante alla perfetta morbidezza, brillantezza e resa della vernice impiegata.

Il prodotto è esente da clorurati.



Art. 1904
Diluente
NITRO ANTINEBBIA Extra

Formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione, esaltando le caratteristiche della vernice, come morbidezza e brillantezza.

Il prodotto è esente da clorurati.



Art. 1960
Diluente UNIVERSALE

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova impiego nella diluizione di una vasta gamma di vernici e smalti tra cui le pitture alla nitrocellulosa, poliuretaniche ed epossidiche.

La sua particolare formulazione consente un'evaporazione lenta e graduale che garantisce elevata brillantezza ed efficace effetto antinebbia. Grazie all'elevato potere solvente può anche essere impiegato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.



Art. 1109
Diluente ACRILICO

È principalmente utilizzato per diluire vernici composte da resine acriliche. Grazie al suo elevato potere solvente può essere utilizzato anche per la pulizia di aerografi, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice.

6

Cartoni 6 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-002954
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-003388
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-004231
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-003012
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004545

7

Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000875
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000189
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003203
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-005405
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004538

8

Cartoni 6 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-002947
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-003982
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-004217
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-004224
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004729

9

Cartoni 12 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-003623
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-003517
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-004248
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-004255
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004569



Art. 1110
Diluente EPOSSIDICO

Formulazione ottimale per la diluizione di fondi epossidici, finiture epossidiche lucide od opache e per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice. Questo prodotto, composto da materie prime altamente selezionate, si caratterizza per le notevoli proprietà solventi e per un'equilibrata riduzione della viscosità che garantiscono una straordinaria distensione e brillantezza del film di vernice.



Art. 1512
Diluente POLIURETANICO Top

Viene utilizzato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache poliuretaniche. Grazie all'elevato potere solvente può anche essere utilizzato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.



Art. 1600
ACETONE

Trova impiego come solvente per grassi, oli, cere, resine, gomme, plastica, pitture, vernici e collanti a base gomma. Il prodotto risulta anche un ottimo sgrassante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe, ed altri materiali. Consigliato anche come smacchiante, non intacca i metalli e può essere utilizzato in tutti i settori in cui si richieda un buon sgrassante. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.



Art. 1601
ACETONE PURO 99,9°

Solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto per resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri, resine naturali, sintetiche etc. Usato anche nell'industria della celluloido, nella farmaceutica, nella cosmetica, nella sgrassatura della lana, ma soprattutto nell'industria del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri, nitro e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciatura. È usato come solvente per acetato di cellulosa, oli, cere, resine, gomma e plastiche.



Art. 1540
Solvente ANTISILICONE

Il Solvente Antisilicone, formulato a base di materie prime altamente selezionate, grazie alla sua doppia azione sgrassante e selettiva, viene utilizzato per asportare dalle carrozzerie delle auto cere e siliconi non solidificati. Il Solvente Antisilicone ha un buon potere solvente: solleva le molecole di grasso per un'agevole e totale asportazione. Non intacca ne opacizza i pezzi verniciati. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Prodotto per carrozzeria
Prodotto preparatorio e di pulizia (D.Lgs. 161/2006 cat 2/a)
Valore limite UE di COV per questo prodotto: 850 g/l
Massimo contenuto di COV: 850 g/l

10

Cartoni 6 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-005160
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-003586
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003135
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-003029
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004552

11

Cartoni 12 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000103
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-001162
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-002985
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-003036
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004576

12

Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-001193
Cartoni 12 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000127
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-001179
Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-001230
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-003074
Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004590

13

Cartoni 12 pz	1 lt	
Cartoni 4 pz	5 lt	
Fustini	20 lt	
Fustini	25 lt	
Fusti	200 lt	

14

Cartoni 6 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-001100
Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-004071
Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-004682



Art. 1640 PERCLORO PURO

Prodotto dall'ottimo potere sgrassante, idoneo alla rimozione di grassi ed oli, trova principale impiego nella pulizia dei metalli e come smacchiatore. Viene utilizzato per la smacchiatura a secco dei tessuti ed è indicato anche per la pulizia dei metalli.



Art. 1889 Essenza di TREMENTINA

Prodotto di origine vegetale, è costituita dalla frazione più volatile ottenuta dalla distillazione, con acqua o con vapore, del legno e delle gemme di diverse varietà di pini (pino marittimo, pino silvestre, pino palustre ecc.). Il prodotto trova largo impiego come solvente o diluente nell'industria delle vernici e delle lacche, in particolare in quelle a base di oli essiccativi, nella preparazione di encaustici, creme per calzature, cere, belle arti e usi domestici. Grazie all'elevato potere solvente l'Essenza di Trementina può essere impiegata anche per pulire superfici, pennelli, attrezzature, o aerografi sporchi di vernici o lacche non ancora essiccate.



Art. 1879 PETROLIO Lampante

Miscela di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di frazioni petrolifere, viene utilizzato per usi domestici, come sgrassante per superfici e risulta un ottimo solvente per cere. Impiegato anche per la diluizione di vernici sintetiche e oleosintetiche, dà alle medesime la massima dilatazione e lucentezza.

Grazie all'elevato potere solvente può anche essere impiegato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. La velocità di evaporazione del prodotto è medio bassa.

Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.



Art. 1898 BENZINA Avio

Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante per il trattamento di differenti superfici tra cui metallo, legno, marmo e stoffe. Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere solvente che consente di pulire con estrema facilità anche le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.

15

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-001155

Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-003371

Fustini 25 kg
cod. barre 80-20709-004699

Fusti 300 kg
cod. barre 80-20709-004705

16

Cartoni 20 pz 0,500 lt
cod. barre 80-20709-003456

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-000219

Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-004712

17

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-000097

18

Cartoni 6 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-005122

Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-005207



Art. 1900 Diluente NITRO CLEANER



Il diluente Nitro Cleaner è una miscela per la diluizione di vernici nitro, fondi antiruggini, impiegato per il lavaggio e la sgrassatura di pezzi meccanici e per la pulizia di superfici, pennelli o aerografi sporchi di pitture non ancora essiccate.

Art. 1702 Solvente SGRASSAGGIO

Miscela con elevato potere sgrassante da utilizzarsi per il trattamento di differenti superfici fra cui metallo non verniciato, legno, marmo e stoffe.

Consigliato come smacchiante, non intacca i supporti metallici non verniciati, e può essere utilizzato in tutti i settori in cui si richieda un buon sgrassante.

Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere solvente che consente di pulire con estrema facilità anche le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.

Art. 1704 TRIMAX

Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante, da utilizzarsi in sostituzione della trielina per il trattamento di differenti superfici fra cui metallo non verniciato, legno, marmo e stoffe.

Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere solvente che consente di pulire con estrema facilità anche le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.

Art. 1126 Diluente CLOROCAUCCIÙ

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova impiego per la diluizione di smalti sintetici e smalti antivegetativi a base sintetica in campo nautico, grazie alla sua lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

Grazie all'elevato potere solvente il diluente clorocauciù può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

19

Cartoni 4 pz 5 lt
Fustini 20 lt
Fustini 25 lt
Fusti 200 lt

20

Fustini 25 lt
Fusti 200 lt

21

Cartoni 12pz 1 lt

22

Cartoni 12pz 1 lt
Cartoni 4 pz 5 lt



Art. 366S
SVERNICIATORE Professional

Lo Sverniciatore Professional è un prodotto in grado di asportare con facilità da qualsiasi superficie (legno, metallo, muro) vernici alla nitrocellulosa, vernici sintetiche ed oleosintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici poliesteri, acriliche, pitture murali, antiruggine, **fatta eccezione per fondi e smalti fortemente polimerizzati (es. prodotti a forno) ove i tempi di rimozione potrebbero risultare elevati.** Per la sua assoluta e garantita neutralità è particolarmente indicato nella rimozione di vecchie pitture da imbarcazioni e nel restauro dei mobili antichi.



Art. 369T
SVERNICIATORE Top

È un prodotto neutro, formulato con mix di solventi anche clorurati ma esente da Cloruro di Metilene, di aspetto denso e a carattere tixotropico. È aggressivo, in grado di asportare con facilità e rapidità vernici e smalti anche particolarmente invecchiati presenti su qualsiasi superficie (legno, metallo, muro), con eccezione di plastiche e vetro resina. La particolare miscela solvente è in grado di operare efficacemente su diversi tipi di vernici industriali al solvente quali: antiruggine, vernici nitrocellulosiche, vernici sintetiche ed oleosintetiche, vernici poliesteri, vernici poliuretaniche, vernici acriliche, vernici epossidiche, pitture murali, stucchi e vernici per legno.



Art. 371M
SVERNICIATORE Murale

Lo Sverniciatore Murale grazie alla sua formula bilanciata esente da cloruro di metilene, è un prodotto in grado di asportare con facilità pitture murali, stucchi, vernici, smalti, **fatta eccezione di plastiche, e vetroresina.**



Art. 3015
GRAFISOL sverniciatore per graffiti

Formula innovativa studiata per rimuovere graffiti, murali, vernici, incrostazioni, pitture al quarzo, smalti, spray, tracce resinose o gommose e residui di grasso. Grafisol è pronto all'uso e di semplice impiego, è ideale per ripulire differenti tipi di superfici come muri, vetri, piastrelle, marmi, supporti metallici e pavimenti.



Art. 3506
RIMUOVI COLLA
per tutti i tipi di colla

È un prodotto indicato per la rimozione di residui di colle neopreniche e viniliche dopo lo strappo di vecchi rivestimenti (moquettes, linoleum, ecc.), lasciando la superficie perfettamente intatta.

23 Cartoni 12 pz 750 ml
cod. barre 80-20709-005351
Cartoni 4 pz 4 lt
cod. barre 80-20709-005375
Fustini 20 lt
cod. barre 80-20709-005382

24 Cartoni 12 pz 750 ml
cod. barre 80-20709-005573
Cartoni 4 pz 4 lt
Fustini 20 kg

25 Fustini 20 kg

26 Cartoni 6 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-000790

27 Cartoni 6 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-001148



Art. 169a
Alcool ETILICO 90°

L'alcool etilico 90° è utilizzato nei settori sia industriali che civili e per la sua bassa nocività è usato come sgrassante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe ecc. Come diluente, può essere utilizzato in tutti i settori in cui si richieda uno specifico diluente a base alcolica. La velocità di evaporazione del prodotto è medio alta.



Art. 1694
Alcool ETILICO 94°

L'alcool etilico 94° è una materia prima pura della famiglia degli alcoli, utilizzato per la pulizia in genere, per allungare vernici a spirito oppure per sciogliere la gomma lacca utilizzata dai restauratori di mobili. La velocità di evaporazione del prodotto è medio alta.



Art. 1699
Alcool ETILICO 99,9°

L'alcool etilico 99,9° è una materia prima pura della famiglia degli alcoli, utilizzata nell'industria della stampa flessografica, per la stampa di contenitori alimentari, per inchiostri termosaldanti, per cliché fotopolimerici oppure per sciogliere la gomma lacca utilizzata dai restauratori di mobili e molte altre sostanze organiche.



Art. 3410
FERBLOCK Rapido
convertitore di ruggine

Prodotto specifico studiato per il trattamento di superfici arrugginite, garantisce una protezione duratura nel tempo e migliora l'ancoraggio della vernice. Penetra la ruggine e la converte in un composto saldamente ancorato alla superficie.

28 Cartoni 15 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-000820
Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-003098
Taniche 20 lt
cod. barre 80-20709-004613
Fusti 200 lt
cod. barre 80-20709-004620

29 Cartoni 15 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-003128
Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-003111
Taniche 20 lt
cod. barre 80-20709-004668
Fusti 200 lt
cod. barre 80-20709-004675

30 Cartoni 15 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-000837
Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-003104
Taniche 20 lt
cod. barre 80-20709-004637
Fusti 200 lt
cod. barre 80-20709-004651

31 Cartoni 12 pz 0,250 lt
cod. barre 80-20709-001087
Cartoni 6 pz 0,750 lt
cod. barre 80-20709-001094



Art. 3411
RUGGIN OIL

Ruggin Oil è un prodotto utilizzato come bloccaruggine o come additivo per pitture. Ruggin Oil utilizzato su ferro o leghe ossidate blocca il processo ossidativo sia in superficie sia in profondità mantenendo la superficie tal quale. Inoltre la sua trasparenza fa sì che, applicato direttamente su superfici arrugginite, lascia vedere la ruggine. Additivo alle pitture a olio o alchidiche aumenta il tempo di lavorabilità, ne migliora la scorrevolezza. Aumenta l'adesione e la copertura.



Art. 3334
NEOX 3 D

Prodotto a base di acido fosforico e tensioattivi biodegradabili per oltre il 90% che trova largo impiego come disossidante, disincrostante e decalcificante. Ottimo per eliminare la ruggine superficiale da tutte le strutture metalliche; per rimuovere le incrostazioni calcaree e le macchie ferruginose dai servizi igienico-sanitari, per detergere e dare brillantezza a rubinetti, pentole, stoviglie e lavelli di acciaio inox, alle piastre spartifiamma dei fornelli a gas, alle parti cromate di autovetture, ai manufatti di ottone e di rame, ai recipienti di vetro, ai pavimenti e rivestimenti di ceramica, ai serbatoi enologici di acciaio inox, ecc.



Art. 3429
ACIDO MURIATICO

È indicato come disincrostante in edilizia per gres, piastrelle, mattoni a vista, manufatti cementizi in genere ed in tutti i casi in cui si debbano eliminare tracce di calcare, sporco ostinato e incrostazioni. Il prodotto trova anche utilizzo come disinfettante economico per latrine, stalle, pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.



Art. 370V NEW ENOL
OLIO DI VASELINA

Prodotto di oli bianchi di vaselina medicinali a base minerale, provenienti da materie prime selezionate. Per l'elevato grado di purezza raggiunto, soddisfano i requisiti di idoneità delle più severe norme farmacologiche internazionali. Prodotto idoneo per impieghi ove siano previsti oli rispondenti alle norme di purezza: enologia, cosmetica, farmaceutica, alimentare, industria della gomma e della plastica.

32

Cartoni 12 pz 0,500 lt
Cartoni 6 pz 1 lt
Cartoni 4 pz 5 lt

33

Cartoni 12 pz 0,750 lt
cod. barre 80-20709-002961

34

Cartoni 12 pz 1 lt - 1,3 kg
cod. barre 80-20709-000851
Cartoni 4 pz 5 lt - 6,5 kg
cod. barre 80-20709-003418
Taniche 25 kg
cod. barre 80-20709-003401

35

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-005757



Art. 3101
LINDO pasta lavamani

Lindo è una pasta lavamani profumata al limone ad alto potere sgrassante. È un prodotto ad uso industriale per togliere sporco persistente. Consigliato per le industrie metalmeccaniche, per le tipografie, per le officine, per le falegnamerie, per le carrozzerie ed il fai da te.



Art. 3028
HANDY crema lavamani

È un lavamani abrasivo a pH neutro, naturale e di consistenza cremosa. Lava le mani da qualunque genere di sporco rispettando l'equilibrio naturale della pelle. Handy è particolarmente indicato nella meccanica per oli, grassi, lubrificanti bruciati, olio esausto di motori diesel. Indicato anche per sporchi secchi (smog, ossidi, polvere di ferro, terra, calamina). L'abrasivo è a durezza calibrata arricchito con emollienti ed elementi dermoprotettivi per non graffiare la pelle. Usato regolarmente previene dermatiti e non intasa gli scarichi. È composto da materie prime di origine naturale, senza colori aggiunti, biostabile, non imputridisce.



Art. 3026
HERCULES gel lavamani

È un lavamani neutro formulato con materie prime d'origine naturale, in gel. È un prodotto specifico che rimuove dalle mani sporco di vernice, inchiostro, mastice, silicone, sigillanti e poliuretano. Libertà d'impiego, riesce ad eliminare qualunque tipo di sporco, è particolarmente indicato per la vernice o lo smalto anche catalizzato, l'inchiostro tipografico e serigrafico, il silicone sia neutro che acetico, i sigillanti a freddo. Nel settore falegnameria e nella concia del pellame, è discretamente efficace anche per le macchie di tannino. Utilissimo per eliminare lo sporco dalle callosità o dalle abrasioni, senza però graffiare l'epidermide.



Art. 3SOCAB
SODA CAUSTICA
in perle

Sodio idrossido in perle utilizzato, in soluzione acquosa a diverse concentrazioni, per lavori di sverniciatura e sgrassaggio sia nell'industria, sia in casa.

36

Cartoni 12 pz 1000 ml
cod. barre 80-20709-000288
Cartoni 4 pz 5000 ml
cod. barre 80-20709-000271

37

Cartoni 6 pz 2,5 lt
cod. barre 80-20709-005146

38

Cartoni 6 pz 2,5 lt
cod. barre 80-20709-005153

39

Cartoni 12 pz 1000 g
cod. barre 80-20709-000882



Art. 3474
SODA CAUSTICA
in scaglie

Sodio idrossido in scaglie utilizzato, in soluzione acquosa a diverse concentrazioni, per lavori di sverniciatura e sgrassaggio sia nell'industria, sia in casa.

40

Cartoni 12 pz 1000 g
cod. barre 80-20709-004156



Art. 3422
STURASVELT
disorgante liquido

Trova impiego in tutti i casi in cui si renda necessario l'utilizzo di un prodotto sgorgante per tubi. Grazie alla sua matrice acida è in grado di disgregare diversi materiali come carta, capelli, grassi e quant'altro possa essere la causa dell'ingorgo e quindi impedire il normale deflusso dell'acqua. Il prodotto è anche consigliato come manutenzione preventiva.

41

Cartoni 12 pz 1 lt - 1,85 kg
cod. barre 80-20709-000813



Art. 3505
MUFFI
detergente per muffe

È un detergente formulato per rimuovere in maniera radicale da muri e pareti cementizie muffe, funghi ed alghe. La sua formulazione a base di cloro attivo agisce rapidamente su queste indesiderate presenze. MUFFI è un prodotto eccellente: facile da utilizzare, rapido e radicale nella sua azione e caratterizzato da una gradevole profumazione.

42

Cartoni 12 pz 250 ml
cod. barre 80-20709-000981



Art. 3226B - 3226G
SIL ACRIL
sigillante acrilico

È un prodotto sigillante a base acrilica. La sua speciale formulazione lo rende anche un forte adesivo e fissativo adatto a tutti i comuni materiali porosi: murature, intonaco, cemento, calcestruzzo, gesso, legno. Il prodotto può essere sopravverniciato con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

43

Cartoni 12 pz 280 ml bianco
cod. barre 80-20709-000615

Cartoni 12 pz 280 ml grigio
cod. barre 80-20709-005221



Art. 3228T - 3228B
SIL FIX
sigillante acetico

È un adesivo sigillante elastico monocomponente di natura silconica. La reticolazione ha luogo a contatto con l'umidità dell'aria a temperatura ambiente e sviluppo di acido acetico. Il prodotto trova applicazione nelle giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metallo e ceramica. Idoneo per l'applicazione nei settori automobilistico, navale, igienico-sanitario, per arredamenti ecc. Il silicone acetico aderisce sulla maggior parte delle superfici (alluminio anodizzato, vetro, ceramica).

44

Cartoni 12 pz 280 ml bianco
cod. barre 80-20709-000608

Cartoni 12 pz 280 ml trasparente
cod. barre 80-20709-005238



Art. 3557
VETRORESINA
poliesteri bicomponente

Indicata per riparazioni e ricostruzioni su lamiera metallica, vetroresina, cemento, legno e plastiche rigide. Questo prodotto si distingue per la sua alta resistenza meccanica e la capacità di indurire tramite l'aggiunta di un catalizzatore liquido a base di perossidi organici.

Le peculiari caratteristiche compositive di tale resina consentono un suo utilizzo singolo o in unione con tessuto di vetro inoltre, la ridotta tendenza a sviluppare colature, permette una semplice applicazione anche su superfici inclinate.

45

Cartoni 6 pz 0,750 lt

Cartoni 4 pz 4 lt



Art. 3558
FIBRA DI VETRO

Fibra di rinforzo in vetro per stratificazioni con resine poliesteri utilizzate nella costruzione in vetroresina.

46

Pz. 12 fogli da gr. 450 - mq. 1
cod. barre 80-20709-004187



Art. 3239
RESINSTUK
stucco per vetroresina

Il prodotto, composto da resine poliesteri insature, fibre di vetro e cariche minerali, risulta indispensabile per la riparazione di superfici in vetroresina con grosse imperfezioni. Si applica inoltre su: ferro, lamiera d'acciaio, plastiche (poliesteri rinforzato con fibre di vetro), vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate. Facile il carteggio.

47

Cartoni 12 pz 125 ml
cod. barre 80-20709-000684

Cartoni 6 pz 500 ml
cod. barre 80-20709-000691

CONFEZIONI
RIDOTTE
PER CARTONE



Art. 3198
METALSTUK
stucco per metalli

È composto da resine poliesteri insature e cariche minerali, risulta un ottimo stucco per metalli ad uso generale.

Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. È molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti ed alla maggior parte dei solventi. Resiste egregiamente oltre i 100°C senza subire distorsioni o modificazioni.

Il prodotto si applica su: ferro, lamiera di acciaio, vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate.

48

Cartoni 12 pz 125 ml
cod. barre 80-20709-000622

Cartoni 6 pz 500 ml
cod. barre 80-20709-000639

CONFEZIONI
RIDOTTE
PER CARTONE



Art. 3199
MARMOSTUK
Stucco per marmo

È composto da resine poliestere insature e cariche minerali, risulta un ottimo stucco per correggere crepe o piccoli fori presenti sul marmo causati da usura o urti. Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. È molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti ed alla maggior parte dei solventi.



Art. 3207
STUCCO IN PASTA
per muri e legno

Stucco di tipo "francese" in pasta, è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno ecc. oltre che per piccoli lavori di restauro. È composto da titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche e additivi. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità, anche con carteggiatura a secco. Può essere sovraverniciato anche con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.



Art. 3318G
STUCCO PER VETRI grigio

Il prodotto è molto viscoso è costituito da una miscela di oli vegetali, minerali e terre inerti, ad indurimento molto lento dovuto alla polimerizzazione degli oli in esso contenuti, che formano un reticolo plasticato con l'azione dell'aria. Generalmente utilizzato per la posa in opera di lastre su vetro, su telai in metallo o legno, raramente materiali plastici.



Art. 3660
OLIO DI LINO
crudo

Prodotto di origine vegetale ideale come impregnante protettivo e impermeabilizzante per il trattamento dei pavimenti in cotto e i rivestimenti in pietra. Questo prodotto, di aspetto limpido e privo di residui sedimentosi, assicura un'assoluta penetrazione nel materiale garantendo un'azione idrorepellente e antimacchia. Aggiunto agli impasti in cemento ne esalta la morbidezza e l'agevolezza nell'utilizzo.

CONFEZIONI RIDOTTE PER CARTONE

49

Cartoni 12 pz 125 ml
cod. barre 80-20709-000653
Cartoni 6 pz 500 ml
cod. barre 80-20709-000660

50

Cartoni 24 pz 0,250 kg
cod. barre 80-20709-000387
Cartoni 24 pz 0,500 kg
cod. barre 80-20709-000394
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000400
Cartoni 4 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-000417

51

Cartoni 20 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-003821
Cartoni 4 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-003814

52

Cartoni 6 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-003463
Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-004132



Art. 3296 Multistuk

Utilizzato per rasare superfici murali, per attaccare stucchi decorativi, rosoni, cornici e piastrelle. Ottimo per stuccare screpolature e riempire imperfezioni e crepe murali, su legno e su lastre edilizie. Per uso interno.

Art. 3455 Stucco per esterni

A base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. È un rasante cementizio a finitura civile fine ad applicazione manuale per la finitura in esterno o interno di superfici in calcestruzzo, solai, intonaci cementiti stagionati. Livellante per irregolarità da 2 a 10 mm. su soffitti, cornici in calcestruzzo e per riempire giunti tra lastre predalles.

Art. 3456 Cemento refrattario

Utilizzato per le riparazioni di camini, muretti, caldaie: ideale quindi per alte temperature.

Art. 3205 Cemento grigio

Il cemento grigio 325 è particolarmente adatto per lavori edili e piccole riparazioni, ripristino di tracce, intonaci, se miscelato con sabbia.

Art. 3206 Colla per piastrelle

Adesivo in polvere composto da cemento bianco a granulometria scelta e additivi speciali. Mescolata con acqua, la colla per piastrelle da origine ad una pasta lucida e plastica, dotata di buone proprietà adesive di tutti i materiali da rivestimento e di tutti i sottofondi usati in edilizia.

Art. 3238 Malta intonaco pronto

Intonaco di fondo tradizionale, premiscelato, per interni ed esterni, base calce idraulica, cemento e sabbie silicee selezionate ed essiccate ed additivi speciali atti a migliorarne la lavorabilità e l'aderenza.

Art. 3201 Gesso

Prodotto da muratura ideale per fissare tasselli, infissi, telai, battiscopa, guaine. Per uso interno.

Art. 3202 Scagliola

Utilizzato per la realizzazione di intonacatura e liscivature interne, per opere di restauro e ripristino monumentale. Ideale per sigillature, riparazioni, realizzazione formelle, stampe e calchi.

Art. 3203 Cemento bianco

Utilizzato per la stuccatura di sanitari e piastrelle ceramiche, per confezionare intonaci e decorazioni speciali per muri e pavimenti. Il prodotto è adatto sia all'utilizzo interno, sia esterno.

Art. 3204 Cemento rapido

Utilizzato per confezionare intonaci, calcestruzzi e malte di vario genere. Idoneo anche per eseguire stuccature di pavimentazioni, ceramiche, sanitari, ecc. Vista la rapidità di presa, il cemento rapido risulta ottimo per interventi urgenti. Adatto sia all'utilizzo interno, sia esterno.

Art. 3454 Sabbia

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillature dei giunti di piastrelle, ecc.

53

Multistuk:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000424
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002084
Sacchi 25 kg

54

Stucco per esterni:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000448
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-001995

55

Cemento refrattario:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000318
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002008

56

Cemento grigio:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000363
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002053

57

Colla per piastrelle:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000431
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002077

58

Malta intonaco pronto:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000370
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002060

59

Gesso:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000325
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002015

60

Scagliola:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000332
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002022

61

Cemento bianco:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000349
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002039

62

Cemento rapido:
Cartoni 12 pz 1 kg
cod. barre 80-20709-000356
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-002046

63

Sabbia:
Cartoni 5 pz 5 kg
cod. barre 80-20709-001223



Art. 3426
LUBRISBLOC
spray sbloccante multiuso

È uno sbloccante spray multiuso dall'elevato potere penetrante formulato per sbloccare e sciogliere ruggine ed incrostazioni su dadi, viti, bulloni, ingranaggi meccanici. Risulta ottimo anche per disossidare contatti elettrici ed elettronici, sgrassare e pulire superfici in metallo e non. Protegge dall'ossidazione e dall'umidità le parti trattate. Contiene un'additivo DEWATERING che espelle l'umidità. Prodotto conforme alle specifiche militari: ottimo pulitore e protettivo per armi.



Art. 3001
GREASE SPRAY
olio lubrificante universale

È un olio siliconico additivato con PTFE esente da CFC dannosi per l'ozono. Il prodotto trova impiego come lubrificante universale per i più svariati utilizzi. È particolarmente indicato per lubrificare e proteggere cerniere di porte, rotaie di tende, cuscinetti e movimenti meccanici di qualsiasi genere.



Art. 3310
ZINCSIL
zincante spray a freddo

È uno zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate (cancellate, strutture zincate, parti di carrozzeria, parti in ferro esposte agli agenti atmosferici). Dotato di ottima aderenza, protegge i materiali trattati dall'ossidazione, essicca rapidamente e non cola. Può essere sopra verniciato o lasciato come protezione finale. Resiste a una temperatura massima di 700°C.



Art. 3427
FIRE CLEAN
pulitore nero fumo

È un prodotto appositamente studiato per eliminare incrostazioni di nero fumo, residui carboniosi e grassi da vetri e ceramiche di stufe e camini, grill, barbecue, forni, griglie, pietre ollari, muri e mattoncini. La sua azione decisa ed immediata permette anche di eliminare lo smog dai muri e dai rivestimenti, ed i classici "baffi" che si formano sui termosifoni.

64

Cartoni 12 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-000578

65

Cartoni 12 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-000721

66

Cartoni 12 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005184

67

Cartoni 6 pz 0,750 lt
cod. barre 80-20709-005191



Art. 3020
Detergente per elettronica spray

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.



Art. 3014
SCIOGLI SILICONE spray

Miscela di solventi adatti a rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile. Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza.



Art. 3017
OLIO DI VASELINA spray

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione, indicato per lubrificare meccanismi delicati come: macchine da cucire, telai per tessitura, cerniere, serrature, macchine per ufficio. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.



Art. 3019
OLIO DI SILICONE spray

Soluzione a base di puro olio di silicone, che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Viene utilizzato nell'industria della gomma, plastica e del legno. Conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumolo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.



Art. 3016
ARIA COMPRESSA spray

Prodotto appositamente studiato per eliminare velocemente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili al fine di eliminare polvere e sporco. Specifico per la rapida manutenzione giornaliera di tastiere, stampanti, meccanismi interni ed esterni, attrezzature fotografiche e di precisione in genere. Specifico per la manutenzione di schede elettroniche, circuiti integrati, transistor.

68

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005450

69

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005450

70

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005542

71

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005535

72

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005467



Art. 4011 JOLLY RAL smalto acrilico spray

È uno smalto acrilico spray dotato di ottima aderenza, brillantezza, rapidità di essiccazione e resistenza agli agenti atmosferici, di impiego universale, per ritocchi su qualsiasi materiale: legno, ferro, acciaio, calcestruzzo, alluminio, plastica, ecc.

RAL 0001	RAL 0003	RAL 9003	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1016
RAL 1021	RAL 1023	RAL 1003	RAL 1006	RAL 1007	RAL 2003	RAL 2004
RAL 2002	RAL 3020	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3003	RAL 3011	RAL 3015
RAL 4003	RAL 4005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5005	RAL 5010
RAL 5013	RAL 7000	RAL 6018	RAL 6011	RAL 6029	RAL 6002	RAL 6005
RAL 8003	RAL 8024	RAL 8011	RAL 8016	RAL 8017	RAL 7035	RAL 9006
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7040	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 0002
RAL 9005						

Art. 4012 JOLLY RAL fluorescente

È uno smalto dotato di ottima aderenza ed è usato per dare maggiore luminosità e brillantezza a caschi, paraurti di vetture, moto, biciclette, laddove si richieda un effetto fluorescente.

GIALLO	ROSSO	VERDE
--------	-------	-------

73

Cartoni 6 pz	400 ml
COD. COLORI	cod. barre
RAL 0001 bianco opaco	80-20709-001537
RAL 0002 nero opaco	80-20709-001544
RAL 0003 bianco elettr.	80-20709-001551
RAL 1003 giallo segnale	80-20709-005672
RAL 1006 giallo ocra	80-20709-001568
RAL 1007 giallo narciso	80-20709-005665
RAL 1013 avorio	80-20709-001575
RAL 1015 avorio chiaro	80-20709-005689
RAL 1016 giallo zolfo	80-20709-004811
RAL 1021 giallo navone	80-20709-005801
RAL 1023 giallo	80-20709-001582
RAL 2002 arancio sangue	80-20709-001599
RAL 2003 arancio pastello	80-20709-005696
RAL 2004 arancio	80-20709-001605
RAL 3000 rosso fuoco	80-20709-001612
RAL 3001 rosso segnale	80-20709-001629
RAL 3003 rosso rubino	80-20709-004842
RAL 3011 rosso marrone	80-20709-004095
RAL 3015 rosa	80-20709-001636
RAL 3020 rosso vivo	80-20709-001643
RAL 4003 erica	80-20709-001650
RAL 4005 lilla	80-20709-001667
RAL 5005 blu segnale	80-20709-005702
RAL 5010 blu genziana	80-20709-001674
RAL 5012 celeste	80-20709-001681
RAL 5013 blu	80-20709-001698
RAL 5015 blu cielo	80-20709-004825
RAL 5017 blu traffico	80-20709-004873
RAL 6002 verde foglia	80-20709-005818
RAL 6005 verde vittoria	80-20709-001704
RAL 6011 verde reseda	80-20709-001711
RAL 6018 verde	80-20709-001728
RAL 6029 verde menta	80-20709-004835
RAL 7000 grigio vaio	80-20709-005825
RAL 7001 grigio argento	80-20709-003395
RAL 7015 grigio ardesia	80-20709-004880
RAL 7016 grigio antracite	80-20709-005832
RAL 7021 grigio scuro	80-20709-001735
RAL 7035 grigio luce	80-20709-004897
RAL 7040 grigio chiaro	80-20709-001742
RAL 8003 marron capriolo	80-20709-004866
RAL 8011 marron noce	80-20709-004859
RAL 8016 marrone	80-20709-001759
RAL 8017 marron cioccolato	80-20709-001766
RAL 8024 tabacco	80-20709-001773
RAL 9003 bianco segnale	80-20709-005849
RAL 9005 nero lucido	80-20709-001780
RAL 9006 alluminio ruote	80-20709-001797
RAL 9010 bianco lucido	80-20709-001803

74

Cartoni 6 pz	400 ml
GIALLO	cod. barre 80-20709-001810
ROSSO	cod. barre 80-20709-001827
VERDE	cod. barre 80-20709-001834

Art. 4014 JOLLY RAL metallizzati leafing

È uno smalto dotato di ottima aderenza ed è usato per dare un forte ed elegante effetto metallizzato, maggiore luminosità e brillantezza su minuterie, paraurti di vetture, moto, biciclette, ovunque si richieda un effetto metallizzante.

ARGENTO	ORO DUCATO
ORO RICCO PALLIDO	RAME

75

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
ARGENTO	80-20709-001889
ORO DUCATO	80-20709-001902
ORO RICCO PALLIDO	80-20709-001896
RAME	80-20709-002923

Art. 4013 JOLLY RAL alta temperatura 300°C

È una vernice dotata di ottima aderenza ed è resistente ad una temperatura di esercizio di 300°C, idonea per stufe, marmitte, caldaie, barbecue.

NERO	ALLUMINIO
	BIANCO

76

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
NERO	80-20709-001841
ALLUMINIO	80-20709-001858
BIANCO	80-20709-005719

Art. 4021 JOLLY RAL effetto specchio

È una vernice brillante che dà un effetto "cromatura" o "doratura" agli oggetti su cui viene applicata dando un effetto specchiante.

DORATURA	CROMATURA
----------	-----------

77

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
DORATURA	80-20709-001926
CROMATURA	80-20709-001919

Art. 4015 JOLLY RAL vernice trasparente

È una vernice protettiva trasparente dotata di ottima aderenza ed è resistente all'ingiallimento dovuto ai raggi ultravioletti ed è usato per ritocchi e finitura su manufatti in legno.

TRASPARENTE LUCIDO	TRASPARENTE OPACO
004 FINALE QUADRI LUCIDO	005 FINALE CARBONCINO LUCIDO

78

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
TRASPARENTE LUCIDO	80-20709-001865
TRASPARENTE OPACO	80-20709-001872
004 FINALE QUADRI	80-20709-001971
005 FINALE CARBONCINO	80-20709-001988

Art. 4022 JOLLY RAL ferro micaceo

Questa vernice, una volta applicata, dona ai supporti una finitura antichizzante metallizzata conferendo agli oggetti un aspetto "ferro battuto". Si utilizza sul ferro, sia negli interni che sui terrazzi che nei giardini. Oltre l'aspetto decorativo il prodotto è un buon antiruggine e anticorrosivo.

FERRO MICACEO GRIGIO CHIARO	FERRO MICACEO GRIGIO FORGIA
	FERRO MICACEO GRIGIO SCURO

79

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
GRIGIO CHIARO	80-20709-001933
GRIGIO FORGHIA	80-20709-001940
GRIGIO SCURO	80-20709-002930

Art. 4329 JOLLY RAL fondo antiruggine polivalente per sintetico e nitro

È usato per proteggere materiali e attrezzature sottoposti a severe condizioni di corrosione. Sopra verniciabile con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

GRIGIO	BIANCO
--------	--------

80

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
GRIGIO	80-20709-001957
BIANCO	80-20709-002794

Art. 4330 JOLLY RAL zincante

È usato come mano di fondo e di finitura per proteggere materiali e attrezzature sottoposti a severe condizioni di corrosione ed è sopra verniciabile con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

ALLUMINIO

81

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
ALLUMINIO	80-20709-001964



Art. 3011
COPRIMACCHIA spray

Pittura speciale a rapida essiccazione in grado di coprire ed eliminare le macchie sulle pareti da pitturare. Indicata contro le macchie di nicotina, fumo, fuliggine, olio, salsa di pomodoro, vino, matita, pennarello, pastelli, caffè, sporco, unto, rossetto, aloni da calorifero ecc. Vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora.



Art. 3012
STUCCO spray

Prodotto ad elevato residuo secco, adatto per riempire con un buon potere di adesione, molti supporti metallici, compreso alluminio, fibra di vetro. Ideale per la riparazione e la manutenzione di superfici soggette ad usura o scalfimento, per uniformare e riempire piccoli difetti come fori, striature, graffi, piccole ammaccature e in generale imperfezioni presenti sul pezzo.



Art. 3013
PRIMER ancorante

Vernice acrilica con ottima aderenza: sui metalli, leghe leggere, sulle materie plastiche, legno e ceramica, per l'ancorante che, favorisce l'ancoraggio di altre vernici di finitura che presentano qualche problema di aggrappaggio a supporti poco ricettivi, quali policarbonato, polipropilene o simili.



Art. 3018
VERNICE per tracciatura

Smalto a base acrilica: il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti e agli attriti lo rendono adatto alla tracciatura di murature, pavimenti, asfalti, cemento, legno, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, legna o pallets. Ha un elevato residuo secco, alta viscosità e finitura opaca; tali caratteristiche permettono al prodotto di non colare se spruzzato in posizione verticale o in quantità eccessiva, senza sporcare le zone circostanti. Non penetra anche nelle superfici più assorbenti tipo muratura e materiali similari. Anche con poco prodotto si ottiene un segnale evidente. È molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura. La bombola è dotata di valvola speciale a 360° per un facile utilizzo in qualsiasi posizione.

82

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005436

83

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005443

84

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre 80-20709-005429

85

Cartoni 6 pz 400 ml
cod. barre
Giallo 80-20709-005481
Nero 80-20709-005498
Bianco 80-20709-005504
Blu 80-20709-005511
Rosso 80-20709-005528
Giallo fluorescente 80-20709-005559
Rosso arancio fluorescente 80-20709-005566



Art. 4468 - 4469 - 4470
PASTA COLORANTE UNIVERSALE

Il prodotto è privo di alchil-fenoli etossilati (APEO-free) e solventi (NO-VOC) e risulta adatto a colorare, mediante mescolazione, idropitture decorative a base di resine polimeriche, smalti e pitture a base di solvente. Il pigmento presenta elevata resistenza al lavaggio ed agli agenti atmosferici, risultando idoneo sia per rivestimenti interni, sia esterni. Colorante Universale New è classificato non pericoloso, non presenta alcuna frase di rischio ed è esente da etichettatura.

Tipo L: uso interno
Tipo LW: uso esterno/interno



Art. 4831 Terra ocra gialla
Art. 4832 Terra rosso inglese
Art. 4833 Terra marron bruciato

La terra colorante è indicata per la colorazione di tinte ad affresco e a calce, per vernici in genere e pitture a base olio, per argilla, intonaci e idropitture.

Art. 4834 Ossido rosso
Art. 4835 Ossido nero
Art. 4836 Ossido verde
Art. 4837 Ossido blu
Art. 4838 Ossido marron
Art. 4839 Ossido giallo fiore

Gli ossidi di ferro sono pigmenti insolubili in acqua, resistenti agli alcali e con ottima stabilità alla luce e alle intemperie. Fino ad un limite del 10% (calcolato sul peso del cemento).

Art. 4A21
ANTIRUGGINE GRIGIA

Antiruggine ai fosfati di zinco con specifiche caratteristiche di passivazione dei metalli ferrosi. Viene usata come mano di fondo su supporti in ferro e per lavori di manutenzione di impianti civili ed industriali. L'antiruggine è usata come mano di fondo su supporti in ferro ove sia richiesto un buon potere antiruggine ed una rapidità di essiccazione.

Art. 4010
TELO COPRITUTTO

Foglio in polietilene opaco. Antisporco, antipolvere.

86

Cartoni 12 pz 25 ml
Cartoni 12 pz 50 ml
Cartoni 6 pz 250 ml
Cartoni 6 pz 500 ml

COD. COLORI

LW 11	giallo ossido	LW 72	antracite
L 12	giallo canarino	L 15	giallo mais
L 13	giallo limone	L 32	rosso vivo
LW 14	arancio ossido	LW 61	verde ossido
LW 21	bleu	LW 62	verde vivo
LW 31	rosso ossido	LW 64	verde oliva
L 36	arancio	LW 65	verde alga
LW 51	marrone	LW 81	violetto
LW 52	terra verde	LW 01	bianco
LW 53	terra di siena	LW 71	nero

87

Cartoni 6 pz 0,750 kg
cod. barre
4831 80-20709-000455
4832 80-20709-000462
4833 80-20709-000479

88

Cartoni 6 pz 0,500 kg
cod. barre
4834 80-20709-000486
4835 80-20709-000493
4836 80-20709-000509
4837 80-20709-000516
4838 80-20709-000523
4839 80-20709-000530

Sacchi 25 kg

89

Cartoni 12 pz 750 ml
Cartoni 4 pz 2,5 lt
20 kg

90

Cartoni 90 pz (4x4) da 200 g
cod. barre 80-20709-00769
Cartoni 100 pz (4x4) da 100 g
cod. barre 80-20709-004163
Cartoni 20 pz (4x25)
cod. barre 80-20709-004170



Art. 5410
TARLISTOP NEW
protettivo per il legno

Tarlistop è un prodotto appositamente studiato per il pretrattamento del legno e preservante da ogni agente aggressivo (decolorazione del legno, funghi blu e insetti). Il prodotto a base solvente è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, ringhiere dei balconi, posti auto coperti e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere.

NEW



Art. 5654
OLIO DI TEAK

Olio di colore neutro, con azione impregnante, indicata per la manutenzione del legno esposto al sole, agli agenti atmosferici e alle intemperie.

L'Olio di Teak è ideale quindi per la manutenzione nel tempo dell'aspetto naturale di arredamento da giardino, portoni, serramenti, imbarcazioni, staccionate, decorazioni in legno poste all'esterno.

Una volta applicato penetra in profondità conferendo alla superficie un velo protettivo idrorepellente leggermente satinato e morbido al tatto, valorizzando la naturale bellezza del manufatto.

La superficie trattata può inoltre essere sovraverniciata.

NEW



Art. 5670
OLIO DI LINO
cotto

Prodotto puro vegetale ricavato dalle fibre del lino e sottoposto ad un processo di lavorazione che garantisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

Viene utilizzato in particolare per la conservazione del legno e per la finitura dei cotti fiorentini e laterizi. Trova inoltre impiego nella produzione e diluizione di colori ad olio, vernici, ecc.



Art. 5655
OLIO PAGLIERINO

Olio di colore paglierino, con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno, pavimenti porosi, manufatti in cemento.

È adatto per la lucidatura di infissi in alluminio. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno.

91

Cartoni 20 pz 0,500 lt
cod. barre 80-20709-005870

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-005887

Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-005894

Fustini 20 lt
cod. barre 80-20709-005931

92

Cartoni 12 pz 0,500 lt

Cartoni 6 pz 1 lt

Cartoni 4 pz 5 lt

93

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-000134

Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-003500

94

Cartoni 12 pz 0,250 lt
cod. barre 80-20709-001056

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-001049

Cartoni 4 pz 5 lt
cod. barre 80-20709-004125



Art. 5656
OLIO ROSSO

Olio di colore rosso con azione impregnante protettivo per mobili in legno, penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza e una leggerissima tonalità rossiccia.



TRASPARENTE



- Art. 5440 Impregnante trasparente**
- Art. 5441 Impregnante pino**
- Art. 5442 Impregnante noce chiaro**
- Art. 5443 Impregnante noce scuro**
- Art. 5444 Impregnante mogano**
- Art. 5445 Impregnante rovere**
- Art. 5446 Impregnante castagno**

Formulato con resine alchidiche lungo olio e pigmenti trasparenti ad elevato potere di assorbimento dei raggi U.V., totalmente stabili alla luce e con additivi, che conferiscono una buona azione protettiva globale dei fenomeni di danneggiamento del legno. Indicato contro il degrado del legno sia interno che esterno ed ha, inoltre, azione insetto-repellente.

95

Cartoni 12 pz 0,250 lt
cod. barre 80-20709-001070

Cartoni 12 pz 1 lt
cod. barre 80-20709-001063

96

Cartoni 6 pz 0,750 lt

Cartoni 6 pz 2,5 lt

Secchielli 20 lt

97

Cartoni 6 pz 0,500 kg
cod. barre 80-20709-000547

Secchielli 5 kg
cod. barre 80-20709-005245

98

Cartoni 6 pz 0,500 kg
cod. barre 80-20709-000554

Secchielli 5 kg
cod. barre 80-20709-005252



Art. 5840
MORDENTE NOCE

È un impregnante, colorante, protettivo del legno costituito da piccoli grani cristallini.

Viene impiegato come ritocco e come colorante per grandi superfici di legno e di interi mobili.



Art. 5841
MORDENTE MOGANO

È un impregnante, colorante, protettivo del legno costituito da piccoli grani cristallini.

Viene impiegato come ritocco e come colorante per grandi superfici di legno e di interi mobili.



Art. 5100-5101-5102-5103-5104-5105 STUCCO per legno

Stucco fibrorinforzato per riempimento, riparazione e stuccature su legno. Di grande capacità riempitiva, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno, mantenendo inalterata la sua fisicità sulle imperfezioni stuccate. La perfetta aderenza superficiale, e la facile carteggiatura lo rendono perfetto per le successive sovra verniciature di fissaggio. Inodore a base d'acqua, è pronto all'uso e se ne consiglia l'applicazione su ogni superficie in legno preventivamente ben pulita e sgrassata. Applicato in più riprese, attendere la essiccazione prima di ogni successiva applicazione. Di rapida essiccazione, per uso interno ed esterno.



Art. 5451 LANA ACCIAIO nazionale

Lana in acciaio tipo nazionale uno zero. Indicata per lucidare e levigare superfici in legno, metallo e superfici verniciate. Normalmente viene utilizzata prima della lana di acciaio tipo America (ns. art. 452) e dove serve una levigatura più energica.



Art. 5452 LANA ACCIAIO americana

Lana acciaio tipo americana due zeri. Ideale per pulire, lavorare e lucidare legno, metallo e le superfici verniciate in genere, elimina le vecchie macchie di cera, unto e sporco. Serve per ottenere una perfetta levigatura della superficie e per favorire l'adesione della vernice di finitura.



Art. 5GOLA GOMMALACCA ABTN in scaglie

Di colore ambrato per la preparazione di vernici a tampone e complementi di finitura per il restauro. Si dissolve in alcool etilico con gradazione 94°/99° vedi ns. art. 1694/1699.



99

Cartoni 6 pz	41,25 ml	
		cod. barre
Art. 5100 - Bianco		80-20709-005597
Art. 5101 - Pino		80-20709-005603
Art. 5102 - Rovere		80-20709-005610
Art. 5103 - Noce chiaro		80-20709-005627
Art. 5104 - Noce scuro		80-20709-005634
Art. 5105 - Mogano		80-20709-005641

100

Cartoni 50 pz	75 g
Cartoni 4 pz	2,5 kg

101

Cartoni 50 pz	75 g
Cartoni 4 pz	5 kg

102

Secchielli	5 kg
Sacchi	25 kg



Art. 2222 BLACK PRIMER

È una vernice bituminosa liquida a base solvente con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante e ottimo per saturare le porosità del cemento. Il prodotto può essere applicato prima della posa di membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in cemento.



Art. 2221 SUPER PRIMER

È una vernice bituminosa a base solvente con maggiore contenuto di bitume ossidato, con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante e ottimo per saturare le porosità del cemento. Il prodotto può essere applicato prima della posa di membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in cemento.



Art. 2223 NEW PRIMER

Primer bituminoso a base acquosa, esente da solventi, è un prodotto ecologico per salvaguardare la salute degli operatori da intossicazione, incendio e inquinamento. Il prodotto viene usato principalmente come Primer prima e dopo la stesura di rotoli di membrane bituminose, per la protezione di muri perimetrali, manufatti in calcestruzzo, tetti, vasche per acqua non potabile.



Art. 2233 BLACK CATRAMINA

Vernice bituminosa densa con elevate proprietà di ancoraggio. Il prodotto ha inoltre caratteristiche antipolvere ed impermeabilizzanti. Ottimo per saturare le porosità del cemento, superfici curve, a falda inclinata e verticale. Viene inoltre utilizzato per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiere, scossaline, per proteggere interrati in ferro, legno, cemento.

103

Cartoni 4 pz	5 lt	
		cod. barre 80-20709-003593
Secchielli	10 lt	
		cod. barre 80-20709-003609
Secchielli	20 lt	
		cod. barre 80-20709-003616

104

Cartoni 4 pz	5 lt
Secchielli	10 lt
Secchielli	20 lt

105

Secchielli	5 lt	
		cod. barre 80-20709-005269
Secchielli	15 lt	
		cod. barre 80-20709-005276

106

Cartoni 6 pz	0,750 lt	
		cod. barre 80-20709-000172
Cartoni 4 pz	5 lt	
		cod. barre 80-20709-000844
Secchielli	10 lt	
		cod. barre 80-20709-003258
Secchielli	20 lt	
		cod. barre 80-20709-003241



Art. 2415
ANTIROMBO
stucco bituminoso

Ad alto residuo secco, insonorizzante che viene utilizzato per stuccare, sigillare, impermeabilizzare piccole fessure su manti bituminosi, lucernai, grondaie, coperture in genere, ottimo anche come antirombo, per barriere vapori e anticorrosivo. È formulato da una miscela a base bituminosa con solventi aromatici.



Art. 2260
ASFALBIT

Emulsione bituminosa in soluzione acquosa utilizzata nel settore edilizia come impermeabilizzante e protettivo. Il prodotto è particolarmente indicato per impermeabilizzare terrazze di qualsiasi pendenza, fondazioni, pareti esterne da ricoprire con la terra e coperture sotto massetti.



Art. 2200
COPERTONE

Emulsione bituminosa in pasta esente da solventi e si usa in edilizia per molteplici applicazioni: sigillatura e impermeabilizzazione su guaine bituminose, impermeabilizzazione orizzontale e verticale di fondazioni, muri di contenimento, coperture sottotegola ecc. Per le sue caratteristiche di adesività può essere impiegato per fissare materiali isolanti come sughero, lana di roccia, ecc. COPERTONE in miscela con cemento ed inerti può inoltre essere utilizzato per piccole riparazioni di pavimentazioni in asfalto sottoposte a traffico leggero.



Art. 2255
SILVERSOL ALLUMINIO

Vernice con azione coprente, protettiva e riflettente dei raggi solari. Mantiene costante la temperatura dei locali sottostanti e, grazie ai suoi componenti plastici, mantiene l'elasticità necessaria per una buona impermeabilizzazione e una lunga durata, conferendo anche un ottimo aspetto estetico. Si applica su manti bituminosi, guaine, terrazze e tetti.

107

Cartoni 6 pz	0,750 lt
Cartoni 4 pz	7 kg
Secchielli	14 kg

108

Secchielli	5 lt
cod. barre 80-20709-003524	
Secchielli	15 lt
cod. barre 80-20709-003531	

109

Secchielli	5 lt
Secchielli	15 lt

110

Cartoni 4 pz	5 lt
cod. barre 80-20709-003340	
Secchielli	10 lt
cod. barre 80-20709-003357	
Secchielli	20 lt
cod. barre 80-20709-003630	



Art. 2254 Multigum bianco
Art. 2257 Multigum grigio
Art. 2258 Multigum rosso
Art. 2259 Multigum verde

Guaina liquida impermeabilizzante a base di polimeri elastomerici in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata. Il prodotto sopporta temperature d'esercizio fino a -5° C. Trova impiego nel rivestimento e nell'impermeabilizzazione di tetti, terrazze e superfici cementizie o già rivestite con membrane bituminose. È usato anche per la finitura di superfici murali di calcestruzzo grezzo o intonacate con finitura a base cementizia.



Art. 2262 Multigum pedonabile grigio
Art. 2263 Multigum pedonabile rosso

Multigum pedonabile è un rivestimento impermeabilizzante elastomerico monocomponente in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata. Multigum pedonabile è pronto all'uso e può utilizzarsi come rivestimento e impermeabilizzazione di tetti, terrazze e superfici cementizie o già rivestite con membrane bituminose. È usato anche per la finitura di superfici in calcestruzzo grezzo o intonacate con finitura a base cementizia prima dell'incollaggio delle piastrelle di grès o clinker. È utilizzato su membrane di bitume vecchie o su manti bituminosi. L'adesione varia in funzione del grado di invecchiamento dei manti stessi.



Art. 2411 Multicolor rosso
Art. 2412 Multicolor grigio
Art. 2413 Multicolor verde
Art. 2414 Multicolor bianco

Guaina liquida impermeabilizzante a base di polimeri elastomerici in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata. Il prodotto sopporta temperature d'esercizio fino a -5° C. Trova impiego nel rivestimento e nell'impermeabilizzazione di tetti, terrazze e superfici cementizie o già rivestite con membrane bituminose. È usato anche per la finitura di superfici murali di calcestruzzo grezzo o intonacate con finitura a base cementizia.



Art. 2D00
EDILPULY pulitore per residui di calce cemento

Soluzione sgrassante indicata per eliminare residui di calce e cemento. Formulato con matrice acida, può essere applicato su pavimenti ad uso industriale oppure realizzati con cotto o piastrelle in ceramica ed altri materiali.

111

Cartoni 6 pz	750 ml
Secchielli	5 lt
Secchielli	15 lt

112

Secchielli	5 lt
Secchielli	15 lt

113

Secchielli	5 lt
Secchielli	15 lt

114

Cartoni 12 pz	1 lt
cod. barre 80-20709-000899	
Cartoni 4 pz	5 lt
cod. barre 80-20709-003869	



Art. 2245
CARBOLINEUM

È un olio impregnante protettivo per legno dall'odore caratteristico e persistente; protegge il legno dagli agenti atmosferici, ottime proprietà impermeabilizzanti per manufatti in legno esterni; staccionate, vecchie costruzioni in legno.

115

Cartoni 6 pz	750 ml
Cartoni 4 pz	5 lt
Secchi	20 lt



Art. 2217
ISOLMUR IDRO
fondo acrilico aggrappante

Soluzione da distribuire prima della tinteggiatura di superfici murali, interne o esterne, per un ottimo risultato aggrappante e regolatore dell'assorbimento. Questo prodotto, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, è inodore e non presenta particolari rischi per la salute. Grazie alle sue specifiche caratteristiche, è possibile utilizzare il fondo non solo su pareti esterne, ma anche in ambienti chiusi o poco areati. La sua posa è compatibile con superfici dipinte o al grezzo, sia che esse presentino intonaci vecchi, sia nuovi.

116

Cartoni 12 pz	1 lt
cod. barre 80-20709-000905	
Cartoni 4 pz	5 lt
cod. barre 80-20709-004088	



Art. 2291
MULTILATEX

Lattice additivo a base di resine sintetiche elastomeriche studiato per migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione degli impasti cementizi, diminuendone il tempo di presa e l'assorbimento d'acqua.

Il prodotto, addittivato agli impasti, ne migliora, una volta induriti, l'aderenza a tutti i supporti, la flessione, la resistenza all'abrasione ed ai cicli di gelo e disgelo e ne aumenta la resistenza chimica. Viene impiegato come additivo per massetti esterni, intonaci ad alta resistenza, boiacche cementizie per riprese di getto e per aggrappo, malte antiritiro e rasature a basso spessore.

117

Cartoni 20 pz	1 lt
cod. barre 80-20709-004477	
Cartoni 4 pz	5 lt
cod. barre 80-20709-004484	
Taniche	20 lt
cod. barre 80-20709-004491	



Art. 2290
EDILSARMO
disarmante

Disarmante speciale emulsionabile in acqua per applicazioni su casseri o pannelli in legno o diluibile in solvente per casseri metallici. È un prodotto a base di olii speciali, additivi ed emulsionanti con proprietà antiadesive per un facile e rapido risarmo dei getti di calcestruzzo, migliorandone anche l'aspetto estetico.

118

Cartoni 4 pz	5 lt
cod. barre 80-20709-003265	
Fustini	25 lt
cod. barre 80-20709-003272	
Fusti	200 lt



Art. 2216
EDILSAN-SOL

È un impregnante idrorepellente incolore a base di resine silossaniche e si usa per la protezione di superfici verticali o inclinate (facciate) in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi, mattoni da rivestimento a vista e pietre naturali dall'azione della pioggia battente, senza alterarne l'aspetto estetico. È caratterizzato da una elevata capacità di penetrazione in tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia, non crea effetto pellicola e quindi permette la traspirabilità e la permeabilità al vapore acqueo dei supporti trattati.

119

Cartoni 4pz	5lt
Fustini	20lt



Art. 2212
MUROSAN-IDRO

È un idrorepellente siliconico in soluzione acquosa per murature esterne. Si usa per la protezione di superfici verticali o inclinate in materiale assorbente quali ad esempio calcestruzzo a vista, intonaci cementizi, mattoni e blocchi in cemento a vista, pietre naturali ed artificiali dall'azione della pioggia battente.

Murosán-idro ha un'elevata capacità di impregnare tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia e forma uno strato idrofobo trasparente che non altera l'aspetto estetico dei supporti.

120

Cartoni 12pz	1lt
Cartoni 4pz	5lt
Taniche	20lt

Ti aspettiamo on line!

Multichimica offre un sito web ricco di contenuti e costantemente aggiornato. Tutti i prodotti sono suddivisi per categorie e presentati con una descrizione ed una scheda tecnica, in modo da fornire all'utente informazioni approfondite e dettagliate.

L'area contatti, inoltre, è a disposizione dei visitatori: il personale aziendale è infatti preparato per soddisfare tutte le richieste nel minor tempo possibile.

Un servizio in linea con la politica di massima vicinanza e supporto al cliente, da sempre portata avanti da Multichimica.



MULTICHIMICA
PROGRESS IN CHEMICAL



Scopri le novità in anteprima!

Iscrivendoti alla newsletter, riceverai periodicamente tutte le informazioni sulle novità relative alla categoria "rivendite". Un modo per vivere in anteprima il vasto mondo Multichimica e rimanere sempre aggiornato su prodotti e iniziative.

ORDINI:

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione della MULTICHIMICA s.p.a. Non vengono accettati ordini per un valore netto della fornitura inferiore a € 100,00 (IVA esclusa). Per ordini di valore tra € 100,00 e € 250,00 (IVA esclusa) è stabilito un contributo forfettario alle spese di trasporto di € 20,00.

IMBALLI:

Gli imballi standard forniti con la merce sono gratuiti. Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione o dell'accettazione dell'ordine. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati sono, in ogni fase, a carico del compratore.

RECLAMI E RESI:

La Multichimica s.p.a. non risponde degli eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalla merce venduta, salvo i casi di dolo o colpa grave. Eventuali ammanchi, anomalie, avarie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare al vettore stesso. I reclami per vizi o difetti della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge, a mezzo raccomandata A/R. Non viene accettata merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta della Multichimica s.p.a.

PRODOTTI SU RICHIESTA:

Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti speciali) i quantitativi minimi, i prezzi e i termini di consegna saranno concordati di volta in volta. I quantitativi di prodotti a campione ordinati potranno subire modifiche +/- 10% per ragioni tecniche di produzione senza che ciò costituisca risoluzione del contratto; l'acquirente si impegna al ritiro delle quantità prodotte nei limiti sopra riportati.

SPEDIZIONI:

La vendita dei prodotti si intende "Franco destino cliente", salvo i casi diversamente specificati. **La richiesta della sponda idraulica ha un costo aggiuntivo di € 25,00. Per le località disagiate: costo aggiuntivo di € 3,00 a quintale.** Il venditore si riserva inoltre la facoltà di ridurre il quantitativo della merce e/o effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca causa di risoluzione del contratto ovvero di risarcimento per danni diretti e/o indiretti.

PREZZI:

I prodotti sono venduti al prezzo di listino e sconti in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine. I prezzi indicati nel listino si intendono al netto dell'Iva. Il cliente è tenuto a verificare la validità del listino in suo possesso.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

A mezzo ricevuta bancaria a 30 gg. fine mese data fattura.

PAGAMENTI:

I pagamenti contro ricevuta bancaria, Ri.ba e/o tratta comportano l'addebito del bollo ove previsto, nonché le spese di incasso nella misura di € 3,00.

Nel caso di ritardo dei pagamenti verrà applicato dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti. Su gli insoluti verranno addebitate € 15,00 a titolo di penalità (tassa fissa e spese) e gli interessi di ritardato pagamento, salvo l'eventuale maggior danno. Si intendono condizioni di pagamento le condizioni riportate in fattura. Il compratore rinuncia ad ogni facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede della Multichimica s.p.a ovvero a persona munita di specifica autorizzazione scritta della società all'incasso.

FORO COMPETENTE:

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita sarà competente il foro di Padova.



MULTI/CHIMICA[®]_{spa}
PROGRESS IN CHEMICAL

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • clienti@multichimica.it