

## Linea Edilizia

### SANATERRAZZA

#### Caratteristiche tecniche:

SANATERRAZZA è prodotto che protegge e ripara le terrazze, in cotto, klinker, gres, cemento e pietre naturali dall'acqua; penetra nei materiali legandosi chimicamente, consolidando la superficie, rendendola idrorepellente, eliminando il problema delle infiltrazioni e prevenendo la percolazione dell'acqua, riducendo la formazione di muffe ed efflorescenze. Non altera l'aspetto estetico del supporto, non crea effetto bagnato, ma lascia traspirare il supporto senza creare alcun film superficiale.

#### Preparazione del supporto:

Le superfici devono essere pulite, asciutte, senza impurità, evitando la formazione di schiuma ed avendo cura di farlo assorbire perfettamente senza ristagni.

#### Applicazione:

Il prodotto va applicato in modo regolare, avendo cura di farlo assorbire. Insistere bene sulle fughe e le fessurazioni.

Rimuovere l'eccesso di prodotto con uno straccio durante le fasi di applicazione o dopo 48 ore lavando con acqua e sgrassante per i pavimenti.

Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare.

Si può applicare a pennello, tampone, spruzzo con irroratore a bassa pressione e rullo.

Il prodotto va applicato a seconda del potere di assorbimento del supporto, in una o due mani, avendo cura di far asciugare completamente il materiale tra una applicazione e l'altra (12 ore).

#### Consumi indicativi:

Il consumo teorico su superfici piastrellate: 10÷15 m<sup>2</sup>/litro, comunque variabile a seconda del supporto. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore.

#### Avvertenze:

- Conservare in luogo fresco e protetto dai raggi solari non inferiore a +5°C. Richiudere i contenitori dopo l'uso.
- Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C.

#### Caratteristiche fisiche e tecniche

Aspetto	Liquido monocomponente
Colore	trasparente
Massa volumica (EN 2811-1)	0,79 ± 0,05 kg/L
Diluizione	Pronto all'uso
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto	12 mesi
Condizioni di conservazione	Luogo fresco e protetto dai raggi solari e dal gelo

#### Caratteristiche di lavorabilità

Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C
Strati prescritti	1 o 2 a seconda dell'assorbimento del supporto.
Consumo per strato	10 ÷ 15 m <sup>2</sup> /l
Tempo di essiccazione fuori tatto	4 ore
Tempo di essiccazione completa	24 ore
Punto di infiammabilità	23°C
Applicazione	manuale o a spruzzo(irroratore)

#### Confezioni

da 1lt	
da 5lt	

Aggiornamento scheda tecnica: Maggio 2018